



Частота передатчика 433,92МГц
 Дальность действия до 70 метров
 Программирование "Мастер" брелком
 Зуммер открытой двери
 Индикация режима программирования
 Энергонезависимая память
 Модуль встроен в блок питания 18Вт
 В комплекте два брелка
 Дополнительный выход 12В-24В/1А-0,5А для LED линеек
 Работает с любым замком 12-24В
 Размер корпуса 45x28x114 мм
 Память на 5 пультов
 Автоматическая защита от перегрузок

Технические характеристики:

| | | |
|----------------------------------|--|--|
| Выход | Выходная мощность | 18 Вт |
| | Номинальное выходное напряжение | 12-24В |
| | Диапазон выходного напряжения | 11,5-24,5 В |
| | Номинальный выходной ток | 12В:1,5А; 24В:0,75А |
| | Шум и пульсации выходного напряжения ¹ | ≤0,5% |
| | Частота преобразования | 65кГц (22кГц без нагрузки) |
| | Температурный дрейф | ≤1% |
| Вход | Время установки выходного напряжения | 1500мс |
| | Диапазон входного напряжения | ~100-240В (94-264В макс); ±150-380В |
| | Частота входного тока | 47 ~ 63Hz |
| | КПД | Uвых=12В, ≥87%; Uвых=24В, ≥90%; |
| | Мощность холостого хода | ≤2,0Вт |
| Защита | Пусковой ток | 40А макс |
| | Максимальная выходная мощность | 21Вт |
| Параметры окружающей среды | Тип защиты от КЗ, перегрузки, перегрева | автоматическая |
| | Рабочая температура | - 15 °C to + 65 °C |
| | Температура хранения | -40 °C to +85 °C (влажность 10%~90%) |
| | Влажность, без конденсации влаги | 20%~90% |
| Безопасность электрооборудования | Вибрация | 10~500Hz, 2G 10мин/цикл, длительность 60мин, по каждой оси X, Y, Z |
| | Подтверждённые стандарты безопасности | IEC61000-3-2:2004, EN61000-3-3:2004, EN55013:2004, EN55020:2003, IEC60065:2009 |
| | Напряжение пробоя вход/выход | 3000В/60сек/5мА |
| | Напряжение пробоя вход/земление | 1500В/60сек/5мА |
| | Напряжение пробоя выход/земление | 500В/60сек/5мА |
| Прочее | Сопrotивление изоляции (вход/выход, вход/земление, выход/земление) | 100МОм при ±500В |
| | Время наработки на отказ | 50 000 часов |
| | Гарантия | 2 года |
| | Упаковка | white box, 100 шт. в картонной коробке |
| | Комплект поставки | модуль, 2 брелка, кабель вход/выход |
| | Вес | 70 гр. |